

BCS-L-TIP42VSR6-Ai1

Kamera IP tubowa 2Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.8" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm.

Indeks: 11364
GTIN13/EAN13: 5904890708891

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3439-bcs-l-tip42vsr6-ai1-5904890708891.html>



BCS LINE



Opis produktu

Kamera IP tubowa 2Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.8" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, WDR(120dB), promiennik podczerwieni 60m, funkcje inteligentne, detekcja ruchu, maska prywatności, ochrona perymetryczna, gniazdo karty pamięci microSD 256GB, biała obudowa IP67, zasilanie: 12V DC. Wymiary: Ø90,4 x 244,1mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP42VSR6-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
RAM	128MB
ROM	128MB

Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 108°~30° V: 56°~17° D: 131°~35°
DORI	Detect 44~145m / Observe 18~58m / Recognize 9~29m / Identify 4~14m
Czułość kamery	0.002Lux(F1.6,30IRE) 0.0002Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	1920×1080(1~25/30fps)
Strumień drugi	704×576/704×480(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	60m
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 9.9W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	90.4×244.1mm
Waga	0.86 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD	SMD Plus

Aksesoria



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-AT5V