

Model:
 MA-05A3

Indeks:
 A31A405

EAN:
 5905548271033

Opis:

Mini-alarm EURA wykorzystuje łącznik elektroniczny sterowany polem magnetycznym (kontaktron) do załączania sygnału akustycznego (alarmu) w momencie gdy oddalimy od siebie dwie części składowe mini-alarmu EURA.

Montaż polega na doklejeniu na dwustronnie przylepnej taśmie jednego elementu do drzwi lub okna i drugiego elementu do futryny lub ramy. W momencie otwarcia elementy rozłączą się i włączy się ustawiony przez nas sygnał dźwiękowy - sygnał wejścia lub alarm.

- Sygnał wejścia (dźwięk krótki), sygnał alarmowy,
- idealny alarm w domu, biurze, garażu, przyczepie campingowej i innych pomieszczeniach,
- nie wymaga połączenia kablowego,
- mocowany na ramę okna lub drzwi za pomocą dwustronnej taśmy klejącej,
- możliwość wyłączenia alarmu wyłącznikiem,
- łatwość obsługi i montażu,
- niskie zużycie energii.

Specyfikacja techniczna:
Sygnalizator

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Napięcie zasilania | 4,5 V DC |
| Rodzaj zasilania | Baterie (3 x LR44 1,5V) |
| Pobór prądu podczas alarmu | 100 mA |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Maks. poziom głośności | 105 dB / 1 m |
| Temperaturowy zakres pracy | +10°C ~ +40°C |
| Współczynnik ochrony | IP20 |
| Wymiary (W x SZ x G) | 65 x 30 x 25 mm, 37 x 13 x 17 mm |
| Waga netto | 40 g |
| Wymiary opakowania (W x SZ x G) | 200 x 145 x 35 mm |
| Waga brutto opakowania | 70 g |
| Typ opakowania | Blister |