

Model:

VDA-74A5 V.2

Indeks:

A53A174

EAN:

5905548274959


Opis:

Kaseta zewnętrzna VDA-74A5 V.2 z dotykowym szyfratorem, wandaloodporna, podtynkowa, pracująca w 2-żyłowym systemie Eura 2 Easy.

Charakterystyka:

- 1-lokatorska,
- montaż podtynkowy,
- wykonana ze stali nierdzewnej - odporna na warunki atmosferyczne,
- kolorowa kamera z przetwornikiem ARS 1/27" typu fisheye z szerokokątnym obiektywem kamery 170°,
- widzenie w nocy - światło białe (3 diody),
- dotykowa klawiatura szyfrowa,
- stałe podświetlenie wizytownika.

Specyfikacja techniczna:
Kaseta zewnętrzna

Napięcie zasilanie	24 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość wymaganych przewodów	2, bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych lokali	1
Napięcie zasilania zwalnicza rygla	12 V DC
Pobór mocy – czuwanie / praca	0,96 W / 3,84 W
Rozdzielczość obrazu	500 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	170°
Typ przetwornika kamery	Kolor ARS 1/4"
Czas aktywacji rygla	1 ~ 99 s
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Sposób montażu kasety zewn.	Podtynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	3 diody LED (światło białe)
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Tak, dotykowa (podświetlane klawisze)
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Nie
Współczynnik ochrony	IP54
Temperaturowy zakres pracy kasety	-15°C ~ +55°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	220 x 120 x 50 mm
Waga netto kasety	1020 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	228 x 142 x 64 mm
Waga brutto opakowania	1144 g
Typ opakowania	Karton