

Model:  
VDA-89A5

Indeks:  
A53A189

EAN:  
111111A53A189



## Opis:

Kaseta zewnętrzna dwu (2) lokatorska podtynkowa jest w pełni kompatybilna z systemem Eura 2 Easy. Wyposażona jest w czytnik kart i breloków zbliżeniowych, służących do otwierania wejścia na teren posesji. Do przesyłania sygnału wideo wykorzystano kolorową szerokokątną kamerę, obserwację o zmroku wspomaga zestaw 3 diod LED świecących światłem białym, wraz z czujnikiem zmierzchowym.

## Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania	24 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych lokali	2
Napięcie zasilania zwalnicza rygla	12 V DC, 280 mA
Pobór mocy - czuwanie / praca	0,8 W / 3 W
Rozdzielczość obrazu	500 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	170°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/2,7" Fisheye
Czas aktywacji rygla	1 ~ 99 s
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Sposób montażu kasety	Podtynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	3 diody LED (światło białe), z czujnikiem zmierzchowym
Czytnik zbliżeniowy	Tak
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Nie
Współczynnik ochrony	IP54
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +55°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	220 x 119 x 52 (mm)
Waga netto kasety	920 g