

Kod: VT03211D-P2-S2

WIDEODOMOFON VT03211D-P2-S2 DAHUA

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA. Wideodomofon jest montowany natynkowo.



Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	1/2.8 ", 2 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	129 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Rozdzielczość:	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : 800 x 480, 1280 x 720, 720 x 576 • Strumień pomocniczy : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240
Oświetlacz IR:	✓
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - Mifare S50
Liczba obsługiwanych abonentów:	2
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną • Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, • Wandaloodporny panel przedni, • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla, • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, • Detekcja ruchu
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 7 W (praca) ≤ 1 W (tryb czuwania)
Obudowa:	Stop aluminium, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Wytrzymałość mechaniczna:	IK08
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	182 x 101 x 32 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata